

Gebrauchsanweisung

feldten Felgen-Versiegelung

2-in-1 Politur und Versiegelung für Metall und Kunststoff

feldten Felgen-Versiegelung ist ein lösemittelbasierendes System auf Basis der chemischen Nanotechnologie mit polierenden festen Bestandteilen für die Reinigung von Metalloberflächen und Alufelgen und die Aufbereitung von verwitterten Lackoberflächen und GFK. feldten Felgen-Versiegelung verleiht der Oberfläche wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften, so dass diese wesentlich leichter zu reinigen ist.

Das beste Ergebnis wird mit folgender Vorgehensweise erreicht:

1. Reinigung

Verschmutzte Autofelgen zunächst mit feldten Felgenreiniger-Schaum reinigen, mit viel Wasser abspülen und trocknen lassen. Bei hartnäckiger Verschmutzung feldten Felgenreiniger-Schaum etwas länger einwirken lassen. Eine Vorreinigung mit säurehaltigen Felgenreiniger mit anschließender Versiegelung mit feldten

2. Verarbeitung von Feldten Felgen-Versiegelung

Vor Gebrauch gut schütteln. Für vier Alufelgen werden z. B. ca. 50 g benötigt. Produkt in ein Tuch geben und auf der Oberfläche in kreisenden Bewegungen auftragen. Produkt anschließend gründlich mit einem trockenen Tuch abpolieren.

3. Härtung/Trocknung

Ca. 15 Minuten nach dem Polieren ist die Versiegelung aktiv.

4. Reinigung der versiegelten Oberfläche

Die mit feldten Felgen-Versiegelung gepflegte Oberfläche kann mit einem feuchten Tuch leicht von neuem Schmutz gereinigt werden. Bei nachlassender Wirkung oben beschriebene Schritte wiederholen.

5. Schutzmaßnahmen

Eine Vorreinigung mit säurehaltigen Felgenreiniger mit anschließender Versiegelung mit feldten Felgen-Versiegelung ist ausdrücklich nicht empfohlen. feldten Felgenversiegelung sollte nicht in Kontakt mit Brems Scheiben- und backen kommen.

6. Schutzmaßnahmen

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und die Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten. Wir weisen darauf hin, dass beim Umgang mit Chemikalien die nötigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind. Nach dem Gebrauch Hände waschen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

FNP GmbH
Zum Schacht 3
D-66287 Göttelborn

Tel.: +49 (0)6825- 9547 - 376
Fax: +49 (0)6825- 9547 - 378
E-Mail: info@feldten.de
Homepage: www.feldten.de