

## Gebrauchsanweisung Textildach-Imprägnierung (Art. Nr. 110)

feldten Textildach-Imprägnierung ist eine Oberflächenhydrophobierung auf Basis der chemischen Nanotechnologie. Die Imprägnierung bildet eine transparente ultradünne Schutzschicht auf saugenden Textilien und erzeugt eine öl- und wasserabweisende Oberfläche.

### Um das beste Ergebnis zu erzielen, werden folgende Schritte empfohlen:

#### 1. Reinigung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von Staub und Verschmutzung sein, um eine optimale Imprägnierwirkung und Haltbarkeit zu erreichen.

#### 2. Anwendung von feldten Textildach-Imprägnierung

feldten Textildach-Imprägnierung wird durch Sprühen aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund gesättigt ist. Die Auftragsmenge hängt vom Substrat ab.

feldten Textildach-Imprägnierung ist für Textilien im Außenbereich. Beim Sprühen muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

Aerosole dürfen nicht eingeatmet werden, da Lungenschädigung möglich ist!

#### 3. Trocknung

Das Substrat wird bei Raumtemperatur getrocknet. Von Trocknung bei höherer Temperatur ist abzuraten, da sich beim Trocknen explosionsfähige Gemische bilden können.

#### 4. Reinigung der behandelten Oberfläche

Die behandelten Oberflächen können mit Wasser gereinigt werden.

#### Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.

FNP GmbH  
Zum Schacht 3  
D-66287 Göttelborn

Tel: +49 (0)6825 – 9547 – 376  
Fax: +49 (0)6825 – 9547 – 378  
E-Mail: [info@feldten.de](mailto:info@feldten.de)  
Homepage: [www.feldten.de](http://www.feldten.de)