

Easy-to-Clean Praxistest für feldten Felgen-Versiegelung

Die versiegelten Felgenhälften mit feldten Felgen-Versiegelung haben eine geringe Anschmutzung und einen Easy-to-Clean Effekt bei der Reinigung. Nach 5 Monaten und 18 000 km ließen sich hartnäckige Schmutzreste überwiegend entfernen. Die nicht versiegelte Felgenhälfte war deutlich dunkler und vergilbt sowohl vor als nach dem Reinigen im Vergleich zur versiegelten Felgenhälfte.

Ziele der Untersuchung

- Test des Anschmutzungsverhaltens im Praxistest auf häufig beschichteten Felgen
- Test des Easy-to-Clean Effekts bei der Reinigung

Anwendung von feldten extract

- Aufwischen von feldten Felgen-Versiegelung mit einem Mikrofasertuch
- Trocknen bei Raumtemperatur über 5 Stunden
- Die Felge wurde häufig versiegelt

Reinigungsschritte

- Schritt 1: Reinigen mit kaltem Wasserdruckstrahl ohne Reinigungszusätze.
- Schritt 2: Wischen mit feuchtem Zellstofftuch ohne Reinigungszusätze.

Testanordnung



mit / ohne

Beurteilung nach 5 Monaten und 18 000 km:

Nicht gereinigt

ohne Versiegelung mit Versiegelung



übliche Anschmutzung

geringere Anschmutzung

Nach Schritt 1

ohne Versiegelung mit Versiegelung



Die Verschmutzung blieb überwiegend auf der Felge

Die Verschmutzung wurde überwiegend entfernt

Nach Schritt 2

ohne Versiegelung mit Versiegelung



Hartnäckiger Bremsstaub ließ sich nicht entfernen

Hartnäckiger Bremsstaub ließ sich überwiegend entfernen